

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	058	Группа КГС(ОКС)	02	-	Регистрационный номер	03	347972
---------	----	-----	-----------------	----	---	-----------------------	----	--------

Код ОКП	11	16.21.14.
Наименование и обозначение продукции	12	Плиты древесноволокнистые МДФ С АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ACRYLIC PANEL

Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 16.21.14. – 008 – 65501405 – 2017
Наименование нормативного или технического документа	15	Плиты древесноволокнистые МДФ С АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ACRYLIC PANEL

Код предприятия изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	65501405
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)		18	423600	Республика Татарстан, Елабужский	
район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3					
Телефон	19	(85557)53100	Телефакс	20	(85557)53100
Другие средства связи	21				

Наименование держателя подлинника	23	ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3

Дата начала выпуска продукции	25	01.05.2017
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	01.05.2017
Обязательность сертификации	27	

30 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Настоящие технические условия распространяются на плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием торговой марки ACRYLIC PANEL (далее плиты МДФ с акриловым покрытием), предназначенные для использования в производстве мебели, декоративных фасадов и отделках жилых комнат, кухонь и ванн.

Плиты МДФ (Medium Density Fiberboard) – плита древесноволокнистая средней плотности.

Акриловое покрытие (акрил) – материал из полимеризованного метилметакрилата.

Плиты МДФ с акриловым покрытием производятся путем ламинирования (каширования) декоративного акрилового листа на плиты МДФ с предварительно нанесенным клеевым покрытием.

Плита МДФ облицовывается с одной стороны декоративным листом на основе акриловых сополимеров, соответствующему размеру плиты МДФ, с другой стороны облицовывается плёнкой на основе акриловых сополимеров с последующим роспуском в размер плиты МДФ.

Каждая плита, облицованная с двух сторон, имеет защитную пленку на лицевой поверхности глянцевого фасада.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Пример условного обозначения плиты МДФ с акриловым покрытием толщиной 18 мм, длиной 2800 мм, шириной 1220 мм, цвета Белый, произведенной из FSC сертифицированной древесины:

«ACRYLIC 18x1220x2800 Белый FSC».

Производитель гарантирует качество плит при выполнении рекомендаций по уходу и эксплуатации.



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ибрагимов Г.А.		02.06.2017	(85557)53100
Заполнил	05	Ибрагимов Г.А.		02.06.2017	(85557)53100
Зарегистрировал	06	ПОЛОХОВА Н.В.		02.06.17	(843)291-08-12
Ввел в каталог	07	ПОЛОХОВА Н.В.		02.06.17	(843)291-08-12